



# Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



## Scorpion 2000 Schweißgerät

Widerstands-Punktschweißanlage

### für alle Schweiß- und Ausbeularbeiten

- \* Schweißen mit der Zange
- \* einseitiges Punktschweißen mit der Pistole
- \* Rollschweißen
- \* schweißen von Muttern, Bolzen, Nieten...
- \* schweißen von Unterlegscheiben zum Ausbeulen
- \* Schnellausbeulen mit dem "Air Puller"
- \* einziehen mit Kupferelektrode und Kohlestift

### einfache Bedienung und schnelle Einsatzbereitschaft

- \* klare Definition der Funktionen
- \* Anzeige der Informationen auf LCD-Bildschirm
- \* automatische Einstellung des Schweißstromes und der Schweißzeit je nach Blechdicke

### aussergewöhnliche Schweißleistungen

- \* aussergewöhnliche Schweißqualität (sehr kurze Schweißzeit)
- \* grosser Linsendurchmesser (bis 7 mm)
- \* grosser Anpressdruck der Zange
- \* automatische Kühlung der Zange und der Pistole durch Druckluft

### Die Schweißanlage, die Ihnen Zeitsparen erlaubt

- \* Einstellung der Schweißzeit und des Schweißstromes direkt an der Zange und der Pistole
- \* leichte und ergonomische Schweißzange
- \* Schnellausbeulhammer, auf der Pistole montierbar, für rationelle Ausbeularbeiten
- \* Inverter-Technologie, die Ihr elektrische Netz schont
- \* reduzierter Stromverbrauch
- \* Anschlusskabel 10 m
- \* Schweißkabel 2,5 m mit Aufhängevorrichtung
- \* 4-kant-Elektrodenarme mit Schnellwechselsystem
- \* Elektroden mit auswechselbaren Kappen
- \* Anschlussmöglichkeit für den "Air Puller"
- \* Speicherung Ihrer persönlichen Einstellungen
- \* Servicebox komplett bestückt
- \* Elektrodenfräser



### Technische Details:

Gewicht:	106 kg
Anschlusskabel:	4G6 mm <sup>2</sup>
Netzspannung/Frequenz:	380/50 V/Hz
Absicherung:	32 träge A
Schweißleistung:	70 kW
Kurzschlussstromausgang:	20.000 A
Schweißstrom:	12.000 A
Leerlaufspannung:	20 V
Anpressdruck d. Elektroden:	280 bei 7 daN
Durchmesser d. Elektroden:	12 mm
Kühlung d. Elektroden:	Luft
Kühlung d. Transformators:	2 Ventilatoren

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

[www.holitschke-werkstattausruestungen.de](http://www.holitschke-werkstattausruestungen.de)

22.05.2012 21.05 Uhr