



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568

Rotationskompressor HV11

Modelle dieser Reihe werden in der Regel als offene, freistehende Kompressoren geliefert, die sich einfach auf eine voll gedämmte, extrem leise geschlossene Einheit erweitern lassen.

wesentliche Merkmale:

- offen oder geschlossen
- bereits in der offenen Bauform geräuscharm
- präzise Luftmengenregelung am Ansaugventil
- ISO-Klasse-F-Motor mit IP55-Schutzart zum direkten Antrieb der bewährten Hydrovane-Verdichterstufe
- integrierter Starter mit automatischen Leerlauf (energiesparend bei Teillast) und Start/Stop-Automatik
- hochwertige Druckluft <math><10^{\circ}\text{C}</math> über Umgebungsluft, Ölgehalt <math><5\text{ ppm}</math>
- umfassender Zugang zu einem Service mit einer breiten Palette von Servicekits
- Drehzahlregelung mit integrierter Wechselrichter ermöglicht eine Auswahl von Systemdrücken zwischen 6 und 10 bar

Kombi-Design

Der Schlüssel zur Vielseitigkeit des Kombi-Designs liegt in der einheitlichen Plattform. Alle Modelle verfügen über einen Standard-Stahltragrahmen, der die Kompressor-/Motoreinheit aufnimmt. Mit vier aufsteckbaren Wänden ist der offene Kompressor schnell und einfach auf eine geschlossene Einheit umgerüstet. Der Schalldruckpegel reduziert sich um 4 dB(A), und auch die Optik profitiert.



Technische Details:

Förderleistung:	1.500 l/min
Druck:	10 bar
Motorleistung:	11 kW
Motordrehzahl:	1.450 U/min
Öl-Inhalt:	5,7 l
Luftablass:	0,75 RP
Abmessung (LxBxH):	1.578x610x976 mm
Schalldruckpegel:	76 bB(A)
Gewicht:	291 kg
elektr. Anschluß:	400/50 V/Hz

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.holitschke-werkstattausruestungen.de

22.05.2012 21.05 Uhr