



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



Klimaanlagen-Spülgerät SG-ACSET

automatische Spülgerät mit 12 V Pumpe inklusive 4 l Spülmedium, Adapter und Schläuche

Hiermit ist für den Profi ein einfaches und schnelles Spülen, mit speziellen Spülmedien, der einzelnen Komponenten und auch der ganzen Hoch- oder Niederdruck-Bereiche durch die Spezialadapter möglich.

Das Spülmedium zirkuliert durch die Komponenten und reinigt diese.

SG-ACSET bestehend aus:

- Universal-Adapter AUTONET
- 3 x 1/4" Adapterschläuche
- 4 l Spülmedium

Wann sollte man spülen?

Nach einem Verdichterschaden, Trocknerschaden, verdecktem Öl durch lagem Kontakt mit Luftfeuchte (Leckage wird erst nach der Winterpause entdeckt) usw.

Was passiert dabei?

Schmutzpartikel, Öl-Schlacke setzen sich in den Wärmetauschern fest und verschlechtern den Durchfluß und die Wärmeübertragung. Das Hauptproblem liegt nach einem Verdichterschaden vor. Nach dem Austausch des Verdichters geraten die Schmutzpartikel wieder in den neuen Verdichter und verursachen einen neuen Schaden.

Sie müssen also nach solchen Schäden die A/C-Anlage dringend mit einem flüssigem Medium spülen, da mit Gas ein schlechter Transport von



Technische Details:

Kältemittel:	R 134a
Kältemittelflasche/Inhalt:	4 Liter
Abmessungen (H/B/T):	350/450/250 mm
Gewicht:	8,5 kg

Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.holitschke-werkstattausruestungen.de

22.05.2012 21.05 Uhr