



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



Konfort 605

halbautomatisches Gerät für die Wartung an Klimaanlage mit manueller Öl- und UV-Einspritzung mit 10 kg-Tank

halbautomatisches Klimawartungsgerät

- automatische Rückgewinnung und Wiederverwertung mit Kontrolle der effektiven Leerung der Anlage
- Evakuierung mit elektronischem Timer
- elektronischer Vacuummeter für die Kontrolle der Verluste
- manuelle Nachfüllung von Öl und UV-Mittel
- automatische Kühlmittelfüllung
- integriertes Mikroprozessorensystem für alle Funktionen
- elektronische Waage mit exklusivem Schutzsystem
- vereinfachtes Bedienungssystem, auch mit akustischer Anzeige von Fehl- und Alarmmeldungen

Funktionen (automatisch):

- Rückgewinnung
- Saugleistung 500 g/min.
- kombinierter Doppelfilter
- automatisches Lüftungsventil
- max. Vakuum 0,05 mBar
- elektronischer Vacuummeter
- Ölauffüllung
- Befüllung der Anlage

Technische Details:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Kältemittel: | R134A |
| Kältemittelflasche/Inhalt: | 10 Liter |
| Leistung Vakuumpumpe: | 4,8 m ³ /h |
| Recyclingleistung: | 500 g/min |
| Manometer: | D 80 mm Pulse-Free |
| Genauigkeit Waage: | 60 Kg +/- 5 g |
| Betriebstemperatur: | 10 ... 50 °C |
| Schlauchlänge: | 3 m |
| Anzeige: | alphanumerisch |
| Drucker: | Option |
| Kontrastmitteleinspritzung: | ja, manuell |
| Prüfzeichen: | CE/TÜV |
| Elektrischer Anschluß: | 230/50 V/Hz |
| Abmessungen (H/B/T): | 1.190/610/640 mm |



Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.holitschke-werkstattausruestungen.de

22.05.2012 22.05 Uhr