



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



Reifenmontiermaschine M 318 FS

Standard-Maschine

Die horizontale Felgenfreiheit wird über eine Feststellschraube eingestellt.
Über eine Exenterspannung wird das Montagewerkzeug vertikal von der Felge freigestellt und arretiert.
4 Selbstzentrierende Spannklaue garantieren eine sichere Reifenmontage.

- Für Felgen von 10" bis 18"
- Außenspannen bis 21"
- Standardabdrücker
- FS- automatisches Reifenfüllsystem über die Spannklaue

Zubehör: Montierhebel, Wartungseinheit, 4 Schutzkappen für Außenseite, 4 Schutzkappen für Innenseite, Kunststoffschutz Abdrückschaufel

Optional:

Motorradaufsatz für Abdrückschaufel und Motorradspannbacken

Technische Details:

Spannbereich von außen:	10-18 Zoll
Spannbereich von innen:	10-21 Zoll
Reifenbreite max.:	3-12 Zoll
Ø Reifen max.:	1010 mm
Abdrückkraft:	1.200 N
Betriebsdruck:	10 bar
Luftanschluss:	10 bar
Antriebsleistung:	0,55 kW
Antriebsspannung:	400 50 V/Hz
Geräuschpegel:	<70 dB(A)



Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.holitschke-werkstattausruestungen.de

22.05.2012 22.05 Uhr