



Online Katalog

Holitschke Werkstattausrüstungen, Südstrasse 6, 09648, Altmittweida, Tel:+49 (0)3727 998567, Fax:+49 (0)3727 998568



Universal-Richtbank Griffon 2800

verwendbar mit MZ-Richtsätzen und sämtl. Meßsystemen von CELETTE.

Die ideale Kombination für Richtarbeiten

Griffon-Richtbank mit Hebevorrichtung

zum Anheben der Richtbank

Radfreieheber

- * integriert in die Richtbank
- * zum Aufsetzen des Fahrzeugs
- * schnelles und leichtes arbeiten
- * Heben und Senken erfolgt ferngesteuert

Seitenrampen

- * die Verwendung erfolgt ohne Ausbau der Verankerungen oder Modultraversen
- * aus leichtem Kompositmaterial
- * auch teilweise abnehmbar

mit Zugerät Sevenne

- * für Zug- und Druckerarbeiten
- * äußerst handlich und besonders schnell
- * Schwenkbarkeit in zwei Ebenen
- * mehrere Arbeits-Hydraulikzylinder können gleichzeitig eingesetzt werden
- * Arbeiten auch im gehobenen Zustand möglich
- * mit hydraulischer Fußpumpe (2-stufig)

Richtbank Griffon

- * aus verstärktem Kastenprofil mit hoher Festigkeit
- * mit Standard- und Modullochbild
- * zur Aufnahme des Meßsystems "METRO 2000", des Profilkomperators "SYMETRO" und von Richtwinkelsätzen

Verankerungssatz

- * in drei Dimensionen verstellbare Verankerungen
- * durch die Schrägen leicht schwenkbar
- * einfache und schnelle Befestigung des Fahrzeugs
- * aus geschmiedetem Stahl hergestellt

MULTI-Z

- * ermöglicht die Aufnahme aller fahrzeug-spezifischen Terminalsätze
- * kein Spezialwerkzeug erforderlich
- * das modernste Arbeitsmittel in der Diagnose- und Reparaturtechnik

Modultraversen-Satz

- * dienen der Aufnahme von Richtsätzen
- * einsetzbar für alle Diagnose- und Richtarbeiten

Technische Details:

Tragfähigkeit:	2.500 kg
Hubhöhe max.:	1.350 mm
Zugkraft:	10 kN
Richtrahmen-Breite:	2.250 mm
Richtrahmen-Tiefe:	5.560 mm
Luftanschluss:	7 bar
Ölmenge:	1,5 l
Gewicht:	1.545 kg



Alle Preisangaben sind unverbindliche Netto-Preise in Euro zuzüglich ges. MwSt. Die Fracht- und Montagekosten können je nach Angebot differieren. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.holitschke-werkstattausruestungen.de

22.05.2012 22.05 Uhr